

COUVERTURE AUTOMATIQUE

POOL SWIFT

APF® | POOL
DESIGN

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS-SOL ÉVOLUTIVE.



► Utilisation évolutive

La couverture Pool Swift manuelle devient motorisée grâce au boîtier iBox.

► 100% autonome

La motorisation intégrée au boîtier iBOX est alimentée par une batterie lithium et rechargée sur sa base de charge. Aucun câblage nécessaire.

► Discrète et esthétique

-15% en hauteur VS les standards du marché, la couverture s'intègre discrètement en tête de bassin.

► 100% fonctionnelle

Le pilotage boîtier iBOX se situe hors de l'axe d'enroulement la couverture automatique reste opérationnelle grâce à son volant manuel.

► Conforme à la norme NF P 90-308



GARANTIES

- 3 ans : lames, mécanique d'enroulement, poteau



COMMERCIALISATION

- Livrée sur mesure et prête à la pose.



LOGISTIQUE

La couverture automatique vous sera livrée avec sa notice.



Design &
Fabrication en France



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière**
Poteau inox et capot plastique
- **Alimentation**
Manuelle / Batterie lithium long-life 12 V avec l'option iBox
- **Mécanisme d'enroulement**
SFC
- **Moteur**
12 V
- **Dimensions maxi bassin**
10 x 5 m
- **Fabrication**
Dans nos ateliers en France.

COLORIS DES LAMES


- Choisissez parmi ces 8 coloris de lames :

PVC OPAQUES



Blanc Sable Gris clair Gris moyen Bleu

POLYCARBONATE SOLAIRE



Nujit polycarbonate solaire Cristal polycarbonate solaire

POLYCARBONATE



Métal polycarbonate



RECOMMANDATIONS

Nous recommandons l'installation d'un trop plein et d'un niveau d'eau automatique pour éviter un blocage, des frottements ou une déformation des lames par excès ou manque d'eau. Nous considérons que le niveau d'eau du bassin se situe entre - 10 et - 15 cm en dessous de l'arase. Prévoyez impérativement un refoulement dans l'escalier ou dans la plage s'il y a moins de 30 cm d'eau sous le tablier. L'installation d'un système d'évacuation des charges d'origine électrostatique est obligatoire. Hivernage : il est interdit de laisser le tablier enroulé sur l'axe. Nous conseillons la pose d'une bâche de protection pour le tablier afin que les impuretés extérieures ne se déposent pas sur les lames. Le niveau d'eau doit être contrôlé régulièrement. L'installation d'une couverture automatique sur des piscines à débordement ou avec escalier détachable sur la longueur n'est pas conforme à la norme NF P 90-308.

SUPPORTS DE PRÉSENTATION

- Découvrez nos vidéos de présentation et d'installation

VIDÉO 3D D'INTRODUCTION



TUTO D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



APF | POOL
DESIGN



apf-pooldesign.com